

TROPIC LM7012BL. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ШТАНГИ, ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ И ЛЕЙКОЙ ВЕРХНЕГО ДУША «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
 - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ убедитесь, что все детали правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов						
Отвёртка	Пассатижи	Защитные очки	Разводной ключ	Фум-лента	Дрель	Ключ-шестигранник








Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

- 1) Вкрутите эксцентриковые переходники (11) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений;
- 2) Установите корпус смесителя (12) с установленным изливом (15) на эксцентриковые переходники (11), отрегулируйте положение корпуса на эксцентриковых переходниках и надёжно закрепите, закрутив винты при помощи ключа-шестигранника 4 мм (7) и ключа-шестигранника 2,5 мм (14);
- 3) Вставьте изогнутую часть штанги для душа (1) в прямую часть штанги, собранную из частей 2 и 17 с предварительно установленным держателем для душевой лейки (9) и зафиксируйте конструкцию крепежным кронштейном (3);
- 4) Закрепите собранную штангу на корпусе смесителя (рисунок 4) и отмерьте необходимую высоту для держателя крепежного кронштейна. Затем снимите собранную штангу с корпуса смесителя. Просверлите отверстия и вставьте дюбели. Закрепите крепление держателя на стене, вкрутив в дюбели (6) шурупы (4) (рисунок 5). Надёжно зафиксируйте держатель (5) накрутив его на крепление;
- 5) Установите на корпусе смесителя (12) собранную штангу с заранее установленным держателем душевой лейки (9) и закрепите ее в крепежном кронштейне помощи ключа-шестигранника 2,5 мм (14).
- 6) Подсоедините шланг для душа и душевую лейку. Используйте прокладки 1/2";

После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки! Перед проливом также рекомендуется снять аэратор во избежание его возможного засорения.



Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные излив-лейки, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

График расхода воды



Комплектность

- 1) Изогнутая часть штанги для верхнего душа;
- 2) Прямая часть штанги для верхнего душа;
- 3) Крепежный кронштейн;
- 4) Шуруп (2 шт.);
- 5) Держатель крепежного кронштейна;
- 6) Дюбель (2 шт)
- 7) Ключ-шестигранник 4 мм;
- 8) 4-функциональная душевая лейка;
- 9) Держатель для душевой лейки;
- 10) Душевой шланг 1,5 м;
- 11) Эксцентриковый переходник 1/2" (латунь) (2 шт);
- 12) Корпус смесителя (латунь- ABS пластик) с 3-функциональным картриджным переключателем, картриджем с керамическими пластинами, кнопкой Quick stop и металлическими рукоятками;
- 13) Лейка верхнего душа "Тропический дождь";
- 14) Ключ-шестигранник 2,5 мм;
- 15) Поворотный излив с аэратором;
- 16) Крючок для штанги верхнего душа;
- 17) Прямая часть штанги для верхнего душа;
- 18) Крючок для корпуса смесителя (2 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.




Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между лейкой верхнего душа, изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки картриджного переключателя.

Для ВРЕМЕННОГО отключения потока воды из излива, лейки верхнего душа или душевой лейки нажмите кнопку Quick stop. Для включения потока воды нажмите на кнопку повторно.

Для ПОСТОЯННОГО отключения водного потока после использования изделия **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте рукоятку включения/выключения и регулирования водного потока на корпусе смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.



Смеситель оснащён картриджным переключателем, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душевые лейки и обратно.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARК®

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su. Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).